



Tododren
GENERAMOS PROGRESO

Título de presentación

Subtítulo de presentación



Tododren



Agenda

- 1 Quienes Somos
- 2 Título 02
- 3 Título 03**
- 4 Título 04

Antecedentes

Comisión Nacional del Agua

Dunt, tem. Illitatem quos alicips untusan demost lat audandam, qui cum sitatibusam, archil ipsam, quam ut officae rem res ut volecum a dollaborem quia nos re dolorianiae rendel maionsecto vel et lautem id quunt.



Quienes Somos

Tododren S.A. de C.V.

Tododren es una empresa especializada en la fabricación y comercialización de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD) para la conducción del drenaje sanitario, pluvial, agrícola y carretero, así como cableado subterráneo eléctrico, fibra óptica y telefonía.

Somos una empresa Mexicana que contribuye al mejoramiento social económico y ambiental, mediante productos que aportan a la conservación del planeta, la salud y calidad de vida.



PEAD Corrugado

Ventajas del PEAD Corrugado.

- Ahorro en manejo e instalación.
- Resistencia máxima a la corrosión.
- Alta resistencia a la absorción.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Alta resistencia al impacto y aplastamiento.



Tododren

Lo que nos distingue

• Características de la tubería Tododren

- Sistema 100% hermético.
- Campana bi-capa reforzado y coextruida al cuerpo del tubo.
- Corruga doble arco.
- Excelente eficiencia hidráulica.
- Nuestro proceso de producción óptimo nos proporciona una calidad insuperable en la tubería.



Distribución y entrega

- Una amplia red de distribuidores y representantes en todo el país
- Almacenes estratégicamente localizados
- Servicio integral y eficiente



Usos y Aplicaciones

Soluciones en conducción

- Drenaje Pluvial.
- Drenaje Sanitario
- Drenaje Carretero.
- Cableado Subterráneo eléctrico.





TUBERÍA DISEÑADA

100% hermética

Nuestros Productos

Tubería de drenaje sanitario y pluvial

Diámetro nominal interior		Diámetro interior promedio		Diámetro exterior promedio		Rigidez "ps" (con deflexión al 5%)		Espesor de pared mínimo		Peso por metro lineal		Peso por tramo de 6.10 M (20 ft)	
In	mm	In	mm	In	mm	Kpa	Psi	In	mm	Kg / mL	Lb / mL	Kg	Lb
4"	100.00	4.04"	102.62	4.73"	120.14	345.00	50.00	0.020"	0.50	0.7	1.6	4.5	9.9
6"	150.00	6.00"	152.40	6.85"	173.99	345.00	50.00	0.020"	0.50	1.8	3.9	10.8	23.8
8"	200.00	7.95"	201.93	9.11"	231.39	345.00	50.00	0.025"	0.65	3.0	6.7	18.6	41.0
10"	250.00	9.95"	252.73	11.34"	288.04	345.00	50.00	0.025"	0.65	4.5	9.9	27.5	60.6
12"	300.00	12.14"	308.36	14.30"	363.22	345.00	50.00	0.035"	0.90	5.7	12.6	35.0	77.2
15"	375.00	15.00"	381.00	17.50"	444.50	290.00	42.00	0.039"	1.00	7.8	17.2	47.5	104.7
18"	450.00	18.00"	457.20	21.63"	549.40	275.00	40.00	0.051"	1.30	10.9	24.0	66.5	146.6
24"	600.00	24.09	612.00	27.40"	695.99	235.00	34.00	0.059"	1.50	18.3	40.3	111.5	245.8
30"	750.00	29.90	759.46	34.45"	874.98	195.00	28.28	0.059"	1.50	24.4	53.9	149.0	328.5
36"	900.00	35.85	910.59	41.20"	1046.48	150.00	21.75	0.067"	1.70	38.2	84.2	233.0	513.7
42"	1050.00	41.80	1061.72	47.43"	1204.62	140.00	20.30	0.071"	1.80	46.4	102.3	283.0	623.9
48"	1200.00	47.90	1216.66	54.97"	1396.24	125.00	18.11	0.071"	1.80	56.7	125.0	346.0	762.8
60"	1500.00	60.94	1530.00	67.51"	1714.68	97.00	14.06	0.109"	2.79	100.0	220.5	610.0	1344.8

Normatividad

Cumplimiento de las especificaciones

- Laboratorio certificado con la tecnología más avanzada.
 - La tubería supera las especificaciones de las siguientes normas:
- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| • AASHTO M252 | • ASTM 667 | • NMX-E-241 |
| • AASHTO M249 | • ISO 21138-3 | • NMX-E-242/1 |
| • ASTM D3350 | • N-CMT-3-06 | • NRF-057-CFE |
| • ASTM F 405 | • NOM-001-CNA | |



Tododren

Certificaciones


Lo que nos respalda



Calidad

Aseguramiento de la calidad

- Comprometidos con la calidad.
- Satisfacción total a nuestros clientes.
- Cumplimientos de normativas nacionales e internacionales.
- Mejora continua de nuestros procesos.



ISO 9001:2000

Certificate No: 42447



Servicio Técnico

Asesoría Técnica

Servicio Integral.

- Manual de instalación Tododren.
- Anchos de zanjas.
- Procedimientos constructivos.
- Cálculo para evitar la flotación.
- Cargas y espesores máximos sobre tubería
- Deflexiones, pandeo, etc.
- Recomendaciones técnicas en materiales de envolvente.







Tododren

Servicio en Obra

Profesionalismo y experiencia.

- Brindamos asesoría técnica profesional basada en nuestra experiencia, contamos con un equipo en ingeniería altamente capacitado.
- Nuestro equipo de pruebas en campo asegura que la instalación se lleve a cabo correctamente asegurando que el sistema quede hermético.





Tododren

Tododren S.A. de C.V.

Camino a Encarnación Km. 1.1 s/n
Apodaca, N.L., México C.P. 66615

t. +52 (81) 8131 0107 / 8131 0108

f. +52 (81) 8131 0109